



<b>Motor:</b> .....	Električni, asinhroni, trofazni, 48 V
<b>Moč:</b> .....	4 Kw neto ( 7 Kw max.)
<b>Maksimalni navor:</b> .....	65 Nm @ 1.100 rpm
<b>Prenos:</b> .....	Diferencialni reduktor z zobniki v oljni kopeli z dvema razmerjema ( visoko/nizko )
<b>Variabilni prenos:</b> .....	Invertski 48 V pri 350 Ah
<b>Višja prestava:</b> .....	40 Km/h naprej in 10 km/h nazaj
<b>Nižja prestava:</b> .....	20 Km/h naprej in 6 km/h nazaj
<b>Električna zavora:</b> .....	Automatično pridobivanje elektrike ( rekuperator )
<b>Vrsta baterije:</b> .....	Kos 8 Pb Acid baterije 6 V, 240 Ah (standard) Kos 8 baterije Gel 6 V, 225 Ah
<b>Masa vozila praznega vozila:</b>	920 Kg ( z voznikom in kesonom )
<b>Skupna dovoljena masa:</b> .....	1.450 Kg
<b>Nosilnost:</b> .....	530 Kg
<b>Gume:</b> .....	145/70 R13
<b>Ohišje:</b> .....	Aluminij 6061
<b>Diskaste zavore:</b> .....	Hidravlične, disk Ø 240 mm spredaj and Ø 209 mm zadaj
<b>Vzmetenje:</b> .....	Neodvisno, Mac Pherson, 3 točke
<b>Čas ponovnega polnjenja:</b> ...	8 ur z vgrajenim polnilcem
<b>Krog obračanja:</b> .....	7 m
<b>Maksimalni naklon:</b> .....	30% prazen
<b>Varnostni pas:</b> .....	3 točkovni, samozatezni, homologiran
<b>Odmrzovanje:</b> .....	Električno na vetrobranskem steklu
<b>Standard oprema:</b> .....	Gasilni aparat, set za krpanje kolesa, varnostna luč
<b>Gretje:</b> .....	Električni ventilator s 3 stopnjami, opcija
<b>Vlečna kljuka:</b> .....	Opcija
<b>Kapaciteta vlečenja:</b> .....	250 Kg gross

